



Bestellschlüssel für Integrierte Hydraulische Bremse

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

Meine Bestellnummer

W173			0	
------	--	--	---	--

Beispiel-Bestellnummer

W173	2	3	1	0	0050
------	---	---	---	---	------

Typ	
W173	Zylinder

Regelung	
0	Out
1	In
2	Dual

Ventil für Kolbenstange Ausfahren	
0	ohne Ventil
1	NO Stop
2	NC Stop
3	NO Skip
4	NC Skip
5	NO Stop NO Skip
6	NO Stop NC Skip
7	NC Stop NO Skip
8	NC Stop NC Skip

Regelung:
Out: ausfahrend regelbar
In: einfahrend regelbar
Dual: aus und einfahrend regelbar

Ventil:
NO: normal offen
NC: normal geschlossen

Hublänge	
50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm	
Sonderhublängen auf Anfrage	

Größe	
0	Ø 63 mm

Ventil für Kolbenstange Einfahren	
0	ohne Ventil
1	NO Stop
2	NC Stop
3	NO Skip
4	NC Skip
5	NO Stop NO Skip
6	NO Stop NC Skip
7	NC Stop NO Skip
8	NC Stop NC Skip

Auftragserteilung

Kostenvoranschlag

Datum:
Unterschrift:

Integrierte Hydraulische Bremse

Die integrierte hydraulische Bremse besteht aus einem pneumatischen Zylinder als Aktor und einem hydraulischen System, das als Bremse arbeitet. Dabei bringt die Bremse grundlegende Eigenschaften mit: Sowohl Bewegungs- als auch Bremskraft liegen auf einer Achse und können durch ein Skip- oder Stop-Ventil geregelt werden. Im Vergleich zu konventionellen hydraulischen Bremsen bietet Metal Work diese Ausführung mit verkleinerten Abmessungen (zertifiziert nach ISO15552) sehr kompakt.

Leistungsparameter:

<u>Kolbenkraft bei 6 bar</u>	>	<u>Geschwindigkeit</u>
------------------------------	---	------------------------

Ausfahrend 1725 N		
Einfahrend 1150 N		

		von 30 bis 30 000 mm/min
--	--	--------------------------

