

Pressmasstabelle Edelstahl

RVS - Universal

Typ Schlauch	Durchmesser Schlauch		Presshülse Ø	Anzahl Stahllagen	Schällänge		Bestellnummer Presshülse	Fertigmaß Presshülse Ø +0 / -0,1 mm	Pressbackensatz	Maschinen- einstellung
	Zoll	mm			Innen	Außen				
1 Stahleinlagen Schlauch - Norm: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT										
NST-HF 6	1/4"	06	23,0	1			SFD-12T-06-RVS	18,1		
NST-HF 8	5/16"	08	24,0				SFD-12T-08-RVS	19,0		
NST-HF 10	3/8"	10	26,0				SFD-12T-10-RVS	20,6		
NST-HF 13	1/2"	13	29,0				SFD-12T-13-RVS	22,8		
NST-HF 16	5/8"	16	33,0				SFD-12T-16-RVS	27,2		
NST-HF 20	3/4"	20	37,0				SFD-12T-20-RVS	31,1		
NST-HF 25	1"	25	46,0				SFD-12T-25-RVS	39,2		
2 Stahleinlagen Schlauch - Norm: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT										
HST-HF 6	1/4"	06	23,0	2			SFD-12T-06-RVS	18,6		
HST-HF 8	5/16"	08	24,0				SFD-12T-08-RVS	19,5		
HST-HF 10	3/8"	10	26,0				SFD-12T-10-RVS	21,7		
HST-HF 13	1/2"	13	29,0				SFD-12T-13-RVS	23,8		
HST-HF 16	5/8"	16	33,0				SFD-12T-16-RVS	28,4		
HST-HF 20	3/4"	20	37,0				SFD-12T-20-RVS	32,1		
HST-HF 25	1"	25	46,0				SFD-12T-25-RVS	40,2		
4 Stahleinlagen Schäl - Schlauch - Norm: SAE 100 R9R / DIN 20023 - 4SP / EN 856-4SP										
HDR 6	1/4"	06	22,0	4		21,0	SFD-24S-06-RVS	18,8		
HDR 10	3/8"	10	26,0			23,0	SFD-24S-10-RVS	23,4		
HDR 13	1/2"	13	30,0			23,5	SFD-24S-13-RVS	26,7		
HDR 16	5/8"	16	33,0			26,5	SFD-24S-16-RVS	29,7		
HDR 20	3/4"	20	38,0			31,0	SFD-24S-20-RVS	34,4		
HDR 25	1"	25	46,0			38,0	SFD-24S-25-RVS	42,2		
Edelstahl-/PTFE Schlauch 1 Stahleinlage										
PTFE-1-DN06	1/4"	06	15	1			SFD 1-PTFE-06-RVS	13,0		
PTFE-1-DN08	5/16"	08	17				SFD-1-PTFE-08-RVS	13,8		
PTFE-1-DN10	3/8"	10	18				SFD-1-PTFE-10-RVS	15,5		
PTFE-1-DN13	1/2"	13	24				SFD-12-PTFE-13-RVS	20,5		
PTFE-1-DN16	5/8"	16	28				SFD-12-PTFE-16-RVS	23,5		
PTFE-1-DN20	3/4"	20	30				SFD-12-PTFE-20-RVS	27,0		
PTFE-1-DN25	1"	25	36				SFD-1-PTFE-25-RVS	34,1		
Edelstahl-/PTFE Schlauch 2 Stahleinlagen										
PTFE-2-DN06	1/4"	06	18	2			SFD-1K-06-RVS	13,6		
PTFE-2-DN08	5/16"	08	19				SFD-1K-08-RVS	14,6		
PTFE-2-DN10	3/8"	10	22				SFD-1K-10-RVS	17,5		
PTFE-2-DN13	1/2"	13	24				SFD-12-PTFE-13-RVS	20,7		
PTFE-2-DN16	5/8"	16	28				SFD-12-PTFE-16-RVS	25,2		
PTFE-2-DN20	3/4"	20	30				SFD-12-PTFE-20-RVS	27,5		
PTFE-2-DN25	1"	25	40				SFD-2-PTFE-25-RVS	34,5		
Edelstahl/PTFE Schlauch 1 Stahleinlage - mit Edelstahl Presshülse										
95-COM-06	1/4"	6	16,0	1			SFA-95C-06-RVS	12,2		
95-COM-10	3/8"	10	21,5				SFA-95C-10-RVS	16,8		
95-COM-13	1/2"	13	25,0				SFA-95C-13-RVS	20,2		
95-COM-16	5/8"	16	29,0				SFA-95C-16-RVS	24,0		
95-COM-20	3/4"	20	34,0				SFA-95C-20-RVS	26,3		
95-COM-25	1"	25	40,0				SFA-95C-25-RVS	34,0		
95-COM-32	1 1/4"	32	46,0				SFA-95C-32-RVS	39,0		
95-COM-38	1 1/2"	38	55,0				SFA-95C-38-RVS	48,2		
95-COM-50	2"	50	69,0				SFA-95C-50-RVS	60,2		
Edelstahl/PTFE Schlauch 1 Stahleinlage - mit Stahl Presshülse										
95-COM-06	1/4"	6	15,0	1			SFA-95C-06	12,7		
95-COM-10	3/8"	10	22,0				SFA-95C-10	18,3		
95-COM-13	1/2"	13	25,0				SFA-95C-13	20,8		
95-COM-16	5/8"	16	30,0				SFA-95C-16	24,1		
95-COM-20	3/4"	20	35,0				SFA-95C-20	27,7		
95-COM-25	1"	25	42,0				SFA-95C-25	34,8		
95-COM-32	1 1/4"	32	48,3				SFA-95C-32	42		
95-COM-38	1 1/2"	38	54,0				SFA-95C-38	45,7		
95-COM-50	2"	50	73,0				SFA-95C-50	60,6		

Pressmasstabelle Edelstahl

RVS - Universal

Typ Schlauch	Durchmesser Schlauch		Presshülse Ø	Anzahl Stahlagen	Schällänge		Bestellnummer Presshülse	Fertigmaß Presshülse Ø +0 / -0,1 mm	Pressbackensatz	Maschinen- einstellung
	Zoll	mm			Innen	Außen				
Kunststoffschlauch mit 1 Nylon Einlage - Norm: SAE 100 R7										
CR 7-6	1/4"	06	18,0	1			SFD-1K-06-RVS	14,6		
CR 7-8	5/16"	08	19,0				SFD-1K-08-RVS	16,5		
CR 7-10	3/8"	10	22,0				SFD-1K-10-RVS	18,6		
CR 7-13	1/2"	13	26,0				SFD-1K-13-RVS	23,0		
Kunststoffschlauch mit 1 Stahleinlage - Norm: SAE 100 R8										
CR 8-8	5/16"	08	19,0	1			SFD-1K-08-RVS	16,2		
CR 8-10	3/8"	10	22,0				SFD-1K-10-RVS	18,3		
CR 8-13	1/2"	13	26,0				SFD-1K-13-RVS	21,8		
1 Stahleinlagen Compact - Schlauch - Norm: EN 857-15C										
NSK 6	1/4"	06	18,0	1			SFD-1K-06-RVS	14,8		
NSK 8	5/16"	08	19,0				SFD-1K-08-RVS	16,8		
NSK 10	3/8"	10	22,0				SFD-1K-10-RVS	19,0		
NSK 13	1/2"	13	26,0				SFD-1K-13-RVS	23,6		
2 Stahleinlagen Compact - Schlauch EN 857-25C + HSK-HF + HSK-ST										
HSK-PQ 6	1/4"	06	23,0	2			SFD-12T-06-RVS	17,9		
HSK-PQ 8	5/16"	08	24,0				SFD-12T-08-RVS	18,9		
HSK-PQ 10	3/8"	10	26,0				SFD-12T-10-RVS	20,9		
HSK-PQ 13	1/2"	13	29,0				SFD-12T-13-RVS	23,6		
HSK-PQ-16	5/8"	16	33,0				SFD-12T-16-RVS	27,6		
HSK-PQ-20	3/4"	20	37,5				SFD-12T-20-RVS	31,0		
HSK-PQ-25	1"	25	46,0				SFD-12T-25-RVS	39,0		
Compact Hochdruckreiniger Schlauch Schwarz - Norm: EN 857-25C										
SL 560-08	5/16"	08	21,0	2		22,5	SFD-1S-08-RVS	18,8		
SL 560-10	3/8"	10	24,0			22,5	SFD-1S-10-RVS	21,7		
Compact Hochdruckreiniger Schlauch Blau - Norm: EN 857-25C (Alfajet 210 / 400) Kaltwasser										
SL 3010-06	1/4"	06	19,0	1			SFD-1K-06-RVS	14,8		
SL 3010-08	5/16"	08	19,0				SFD-1K-08-RVS	16,8		
SL 3010-10	3/8"	10	22,0				SFD-1K-10-RVS	19,0		
SL 3010-13	1/2"	13	26,0	2			SFD-1K-13-RVS	23,6		
SL 3020-06	1/4"	06	21,0			22,5	SFD-1S-06-RVS	17,8		
SL 3020-08	5/16"	08	21,0			22,5	SFD-1S-08-RVS	18,8		
SL 3020-10	3/8"	10	24,0			22,5	SFD-1S-10-RVS	21,7		
SL 3020-13	1/2"	13	28,0			26,0	SFD-1S-13-RVS	25,2		
Compact Hochdruckreiniger Schlauch Blau - Norm: EN 857-25C (Alfajet 210 / 400) Heißwasser										
SL 5020-06	1/4"	06	19,0	1			SFD-1K-06-RVS	14,8		
SL 5020-08	5/16"	08	19,0				SFD-1K-08-RVS	16,8		
SL 5020-10	3/8"	10	22,0				SFD-1K-10-RVS	19,0		
SL 5020-13	1/2"	13	26,0				SFD-1K-13-RVS	23,6		
SL 5030-06	1/4"	06	21,0	2		22,5	SFD-1S-06-RVS	17,8		
SL 5030-08	5/16"	08	21,0			22,5	SFD-1S-08-RVS	18,8		
SL 5030-10	3/8"	10	24,0			22,5	SFD-1S-10-RVS	21,7		
SL 5030-13	1/2"	13	28,0			26,0	SFD-1S-13-RVS	25,2		
1 Stahleinlagen Schäl - Schlauch - Norm: EN 853-1ST / SAE 100 R1A										
NS 6	1/4"	06	20,0	1		19,0	SFD-1S-06-RVS	17,8		
NS 8	5/16"	08	21,0			19,0	SFD-1S-08-RVS	18,8		
NS 10	3/8"	10	24,0			20,0	SFD-1S-10-RVS	21,7		
NS 13	1/2"	13	28,0			26,0	SFD-1S-13-RVS	25,2		
NS 16	5/8"	16	31,0			28,0	SFD-1S-16-RVS	28,8		
NS 20	3/4"	20	35,0			33,0	SFD-1S-20-RVS	32,5		
NS 25	1"	25	42,0			37,0	SFD-1S-25-RVS	38,8		
2 Stahleinlagen Schäl - Schlauch - Norm: EN 853-2ST / SAE 100 R2A										
HS 6	1/4"	06	22,0	2		17,0	SFD-24S-06-RVS	17,6		
HS 8	5/16"	08	23,0			19,0	SFD-24S-08-RVS	20,0		
HS 10	3/8"	10	26,0			20,0	SFD-24S-10-RVS	22,5		
HS 13	1/2"	13	30,0			26,0	SFD-24S-13-RVS	26,3		
HS 16	5/8"	16	33,0			28,0	SFD-24S-16-RVS	29,1		
HS 20	3/4"	20	38,0			33,0	SFD-24S-20-RVS	33,8		
HS 25	1"	25	46,0			37,0	SFD-24S-25-RVS	42,2		